ENERGY DIESEL SYSTEMS S.r.l.
tel. +39 0774 426133
fax +39 0774 426249
info@energydi.it www.energydi.it

GRUPPI ELETTROGENI SERIE *"AF"*

RAFFREDDAMENTO AD ACQUA
1500 GIRI/MINUTO - 400/230 VOLT
50 Hz - 3 FASI - COSφ 0,8

GRUPPI ELETTROGENI

MOTORI DIESEL *IVECO-AIFO*

LISTINO 06/04

***EURO* (€)**

G.E. TIPO	MOTORE TIPO	POTENZA CONTINUA PR.P./L.T.P.		POTENZA EMERGENZA MAX		MANUALI CON INTERRUTTORE QUADRIPOLARE SU BASE			MANUALI CON INTERRUTTORE QUADRIPOLARE CARRELLO TRAINO LENTO			AUTOMATICI SU BASE SENZA COMMUTAZIONE			AUTOMATICI SU BASE COMMUTAZIONE QUADRIPOLARE		
		KVA	*KW*	KVA	*KW*	STANDARD		INSONORIZZATO	STANDARD		INSONORIZZATO	STANDARD		INSONORIZZATO	STANDARD		INSONORIZZATO
AF/20	8031 I 06	**20**	*16*	**22**	*17,6*	**10.200**		**13.140**	**11.000**		**13.940**	**11.000**		**13.940**	**11.000**		**13.940**
AF/25	8031 I 06	**25**	*20*	**28**	*22*	**10.450**		**13.390**	**11.300**		**14.240**	**11.300**		**14.240**	**11.300**		**14.240**
AF/30	8031 I 06	**30**	*24*	**33**	*26,4*	**10.640**		**13.580**	**11.480**		**14.420**	**11.480**		**14.420**	**11.480**		**14.420**
AF/35	8041 I 06	**35**	*28*	**38,5**	*31*	**12.100**		**15.370**	**12.860**		**16.130**	**12.870**		**16.140**	**13.020**		**16.290**
AF/40	8041 I 06	**40**	*32*	**44**	*35*	**12.120**		**15.390**	**13.000**		**16.270**	**13.000**		**16.270**	**13.130**		**16.400**
AF/60	8061 I 06	**60**	*48*	**66**	*53*	**14.320**		**17.590**	**15.150**		**18.420**	**15.150**		**18.420**	**15.350**		**18.620**
AF/80	8061 SI 06	**80**	*64*	**88**	*70*	**18.250**		**22.150**	**19.100**		**23.000**	**19.100**		**23.000**	**19.420**		**23.320**
AF/100	8061 SI 07	**100**	*80*	**110**	*88*	**20.000**		**23.900**	**20.860**		**24.760**	**21.100**		**24.000**	**21.450**		**25.350**
AF/125	8061 SRI 26	**125**	*100*	**138**	*110*	**22.400**		**26.300**	**23.200**		**27.100**	**23.460**		**27.360**	**23.730**		**27.630**

DEFINIZIONE DI POTENZA

CONTINUA:

PR.P. = Prime power - ISO 8528 è la potenza massima per un ciclo a potenza variabile con numero illimitato di ore/anno, tra le manutenzioni prescritte. La potenza media prelevabile nelle 24 ore non deve superare l' 80% della PRP. Non è ammesso sovraccarico.

L.T.P. = Limited time running power - ISO 8528 - è la potenza massima erogabile fino ad un massimo di 500 ore/anno di cui un massimo di 300 ore di funzionamento continuo tra le manutenzioni prescritte. E' accettato che il funzionamento a questa potenza condizioni la durata del motore. Non è ammesso sovraccarico.

EMERGENZA:

MAX = Max stand-by power (ISO 3046 Fuel stop power) è la potenza massima disponibile a carichi variabili per un numero di ore/anno limitato (500 h) entro i seguenti limiti di funzionamento: 100% del carico per 25h/anno; 90% del carico per 200h/anno. Non è ammesso sovraccarico. E' applicabile in caso di interruzione dell' erogazione in zone di rete elettrica affidabile.

NOTE :

- **I gruppi AF/80, AF/100 ed AF/125 sono equipaggiati con regolatore elettronico di giri.**

- Le potenze sopra indicate sono garantite con una tolleranza del ± 5% a motore rodato.

- I dati tecnici sopra riportati non sono impegnativi; la scrivente si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.